

MATERIALSPECIFIKATION

HAGAKÖKET SNABBSORTIMENT

STOMMAR

1. Skåpsidor levereras med 18 mm spånskiva belagd med vit melamin. Botten och tak med 18 mm spånskiva belagd med vit melamin.

Samtliga skåpsidor är, genom 5 mm hål på insidorna, förberedda för montering av hyllor, backar, lådor m.m. enligt svensk standard. Hyllor och backar i skåp är flyttbara i höjddled i intervaller på 32 mm. Framkanter är försedda med list av abs. Skåpen är tillverkade i undermått i bredd om 1 mm (+ - 1 mm).

2. Paketgarderober levereras i 16 mm spånskiva belagd med vit melamin. Botten, tak, fästregel och hyllor är 16 mm spånskiva belagd med vit melamin.

3. Ryggar: 3,2 mm lackad vit board i samtliga skåp.

4. Fästregel: samtliga skåp massiv gran 40x20.

5. Framkantsregel: Bänkskåp massiv gran 40x20 mantlad med vit folie.

6. Hylla till bänk-, vägg- och högskåp: 16 mm spånskiva belagd med vit melamin. Framkanten är försedd med melaminlist. Hyllor monteras med metalltapp och hyllsäkring i transparent nylon.

7. A) Låda: Tandembox Intivo. Fullutdragslåda med Blumatic självstängning. Bärförmåga 30 kg. Dold montering. Montering av frontbeslag utan verktyg. Justering i sid- och höjddled. Lådsidor av vitlackerad stålplåt. Botten av vit melaminbelagd spånskiva 16 mm. Utdrag/ Grytvagn med reling.

B) Låda: Tandembox Intivo. Fullutdragslåda med Blumotion dämpning och Blumatic självstängning. Bärförmåga 30 kg. Dold montering. Montering av frontbeslag utan verktyg. Justering i sid- och höjddled. Lådsidor av vitlackerad stålplåt. Botten av vit melaminbelagd spånskiva 16 mm. Utdrag/ Grytvagn med förhöjningssidor boxcap av vitlackerad stålplåt lika lådsidor.

8. Hyllor i grytskåp samt backar i linneskåp: gallerhyllor och trådbackar av grå silverepony lackerad tråd. Glidlistor av grå silverepony lackerad metall.

9. Backar till garderob: Trådbackar av grå epoxylackerad tråd. Glidlistor av grå epoxylackerad metall.

10. Klädstänger: Grå epoxylackerade ovala metallrör, flyttbara i höjddled. Hållare av plast.

11. Städskåpsinredning: Låsbart utrymme av styrenplast och flyttbara backar av styrenplast. Vertikalt placerad ram med krokar och slanghållare av grå epoxylackerad metallkonstruktion med strykbrädeshållare

12. Gångjärn: Dolt helmetallgångjärn i snäppmodell med inbyggd stängningsfunktion. Justerbar i höjd-sid- och djupled. Öppningsvinkel 107°. Luckbroms köps separat

13. Emballage: Engångsemballage ingår.

MATERIALSPECIFIKATION

TILLBEHÖR

14. Sparksockel/passbit: 16 mm spånskiva belagd med vit melamin som målas en gång i vit kulör. Höjd 148 mm. Levereras lösa, kantlistade på gavlar och en långsida med vit melaminlist. Finns även i folierad vit och brun. Hörn- och skarvprofil av plast. Sockel kan förses med transparent u-profil som fuktskydd.
15. Takanslutning: 16 mm spånskiva belagd med vit melamin som täckmålas en gång med vit färg. Hörn och skarvprofiler av plast, listad 3 kanter.
16. Kakellist: foliebelagd spånskiva färg vit även gavlar. Höjd 55 resp. 105 mm. Fals 10 x 10 mm.
17. Ljusrampslist: Profilerad, mantlad MDF-board, vit.
18. Bänkskivor: Tjocklek 30 mm högtryckslaminat 0,6 mm belagda med kantlister av laminat.
19. Skärskivor: Lamellträ som faneras på båda sidor med 1,5 mm rödboksfaner. Handtag i standard ek. Melaminkantlist på gavlar.
20. Knoppar/Handtag: Dragknoppar eller handtag ingår ej som standard till luckor och lådor.

LUCKOR med syrahärdad lack

21. Lucka Uppsala: 16 mm målad mdf. Målad med syrahärdad vit färg. Lackeras med 1 gång grundlack och 1 gång topplack på fram respektive baksida och kant. Luckor med vitrin finns endast med klarglas som fästs med silikon/lim.

Materialspecifikation för produkter målade med vattenbaserad färg Ideal vit

22. Lucka Ideal i MDF 16mm som målas med vattenbaserad färg vit. Framsida och baksida spacklas sen valsas med två pigmentgrunder och en pigmenttopp. Kanterna handsprutas två gånger.
23. Lucka Stil i MDF 16 mm som målas med vattenbaserad färg vit. Baksida spacklas sen valsas med en pigmentgrund och en pigmenttopp. Framsida valsas med pigmentgrund därefter sprutlackeras med 1 gång grundlack och 1 gång topplack.
24. Stödsidor, passbitar och socklar målas med vattenbaserad färg vit. Framsida spacklas sen valsas med en grund, en pigmentgrund och en pigmenttopp. Stödsidornas kanter handsprutas.