

**STOMMAR**

1. Skåpsidor levereras med 18 mm vit melaminbelagd spånskiva. Botten och tak med 18 mm vit melaminbelagd spånskiva. Samtliga skåpsidor är, genom 5 mm hål på insidorna, förberedda för montering av hyllor, backar, lådor m.m. enligt svensk standard. Hyllor och backar i skåp är flyttbara i höjddled i intervaller på 32 mm. Framkanter är försedda med 0,8 mm ABS list. Skåpen är tillverkade i undermått i bredd om 1 mm (+ - 1 mm).

2. Ryggar: 3,2 mm vit lackad board i samtliga skåp.

3. Fästregel: samtliga skåp massiv gran 40x20.

4. Framkantsregel: Bänkskåp massiv gran 40x20 mantlad med vit folie. Vid anpassning /av framkantslist på skåp får skåpet en facklist i Melamin.

5. Hylla till bänk-, vägg- och högskåp: 16 mm vit melaminbelagd spånskiva. Framkanten är försedd med vit melaminlist. Hyllor monteras med metalltapp och hyllsäkring i transparent nylon.

6. Låda: Tandembox Intivo. Fullutdragslåda med Blumotion dämpning och Blumatic självstängning. Bärförmåga 30 kg. Dold montering. Montering av frontbeslag utan verktyg. Justering i sid- och höjddled. Lådsidor av vitlackerad stålplåt. Botten av vit melaminbelagd spånskiva 16 mm. Utdrag/Grytvagn med förhöjningssidor boxcap av vitlackerad stålplåt lika lådsidor.

7. Hyllor i grytskåp samt backar i linneskåp: gallerhyllor och trådbackar av grå silvereponylackerad tråd. Glidlistor av grå silvereponylackerad metall.

8. Klädstänger: Grå epoxylackerade ovala metallrör, flyttbara i höjddled. Hållare av plast.

9. Städskåpsinredning: Låsbart utrymme av styrenplast och flyttbara backar av styrenplast. Vertikalt placerad ram med krokar och slanghållare av grå epoxylackerad metallkonstruktion med strykbrädeshållare.

10. Förbindningsskruv av metall ingår i skåpleveransen, typ gipsskruv.

11. Gångjärn: Dolt helmetallgångjärn i snäppmodell med inbyggd stängningsfunktion och dämpning, justerbar i höjd-, sid- och djupled. Öppningsvinkel 110°.

12. Emballage: Engångsemballage ingår.

Luckor och lådfronter alltid separat paketerade för enkel eftermontering samt är ej borrade för handtag.

**TILLBEHÖR**

*Se även information om färg under LUICKOR avseende detaljer och tillbehör*

13. Sparksocklar: 16 mm melaminbelagd spånplatta. Höjd 148 mm, kantlistade kortsidor. Levereras lösa. Hörn- och skarvprofil av vit plast. Finns även i folierad vit, rostfri look, fanér och laminat samt Polygloss. Sockel kan förses med transparent u-profil som fuktskydd.
14. Takanslutning: 16 mm melaminbelagd spånplatta. Takanslutningens höjd anpassas till varierande våningshöjder. Hörn och skarvprofiler av vit plast. Listad 3 kanter.
15. Passbitar: 16 mm melaminbelagd spånplatta. Listad 3 kanter.
16. Kakellist: foliebelagd spånskiva. Höjd 55 resp. 105 mm. Fals 10 x 10 mm.
17. Ljusrampslist: Profilerad, vitmålad mantlad folie på 16 mm MDF-board. Fanerad ljusramp tillverkas av 16 mm MDF-board som mantlas med faner. Kantlist på undersida och gavlar i samma träslag. Höjd 60 mm.
18. Krönlist: Målad krönlist av mantlad MDF-board. Övriga träslag i mantlad faner på MDF-stomme.
19. Baldakiner: Målad baldakin av 18 mm melaminbelagd spånskiva vit alt. i MDF. Övrigt träslag tillverkas med faner på 18 mm spånskiva med fanerad kantlist. Urtag för belysning mot tillägg.
20. Skärskivor: Lamellträ som faneras på båda sidor med 1,5 mm rödboksfaner. Handtag i standard ek. Melaminkantlist på gavlar.

**LUCKOR**

*Vid målning av luckor och detaljer samt tillbehör används normalt syrahärdande lackfärg.*

*Lucka Viby och i det fall en lucka heter Namn + objekt är lucka, detaljer och tillbehör lackerade med vattenbaserad färg. Tex Ekeby objekt.*

Lucka Akustik:  
MDF 19 mm utan profil.  
Aluminiumlist som handtag.

Lucka Ballad:  
MDF 19 mm med urfräst grepp.

Lucka Capella:  
Slätfanerad lucka 22 mm. Massiv kantlist med urfräst grepp.

**Lucka Cymbal:**

Högtryckslaminat som limmas på en 22 mm spånskiva med massiva kantlister, med urfräst grepp. Luckan går också att få med Linoleum framsida/trä fanerbaksida i samma utförande som kantlist/grepp.

**Lucka Callando:**

Lucka med laminat på bak och framsida som limmas på en 22 mm spånskiva med massiva kantlister, med urfräst grepp. Luckan går också att få med Linoleum framsida/trä fanerbaksida i samma utförande som kantlist/grepp.

**Lucka Intermezzo**

Slätfanerad lucka 22 mm med infräst grepp.

**Lucka Västerbo**

Profilfräst i MDF-board: 19 mm.

**Lucka Lundbo**

Högtryckslaminat som limmas på en 19 mm spånskiva med 15 mm massiv kantlist.

**Lucka Piano**

Högblank Polygloss folie som laminerats på 19 mm MDF med en baksida av melamin.

**Lucka Viby:**

Melaminbelagd målad spånplatta 16 mm med kantlist av melamin.  
Målas i vattenbaserad färg.

**Lucka Husby**

Ram i massivträ 75x19 mm utan profil. Slät spegel tillverkas av fanerad spånskiva 8 mm.

**Lucka Mångsbo:**

Ram i massivträ 86x19 mm med profil.  
Slät spegel tillverkas av fanerad spånskiva 6 mm.

**Lucka Åby:**

Melaminbelagd spånplatta 19 mm med hetluftapplicerad kantlist i ABS.

**Lucka Lagbo:**

Melaminbelagd spånplatta 19 mm med hetluftapplicerad kantlist i ABS.

**Lucka Kryssbo:**

Profilfräst 20 mm i treskiktlimmade massiva stavar.

**Lucka Dalboda:**

Profilfräst i MDF-board med pärlspont 16 mm.

**Lucka Ärligbo:**

Slätfanerad lucka med stomme bestående av 18 mm spånskiva som kantlistas med 6 mm massiv list med rundad profil.

**Lucka Ekeby:**

Profilfräst i MDF-board: 16 mm.

**Lucka Lundbo:**

Lucka 19 mm med laminatyta samt massiv kantlist.

**Lucka Vreta:**

Ram i massivträ 86x19 mm med profilerad innerkant på ramen.  
Slät spegel tillverkas av fanerad MDF-board 6 mm

**Lucka Vendel:**

Profilfräst lucka i MDF 19 mm med överfals. Rundad kantprofil.  
Vissa större luckstorlekar har fräst spår på baksida för att motverka att luckor slår sig över tid.

**Lucka Sala:**

Ramfräst lucka i MDF 19 mm med vertikala spår utan profil.  
Vissa större luckstorlekar har fräst spår på baksida för att motverka att luckor slår sig över tid.

**Lucka Östa:**

Ramfräst lucka i MDF 19 mm med vertikala spår utan profil.  
Vissa större luckstorlekar har fräst spår på baksida för att motverka att luckor slår sig över tid.

**Lucka Lyan:**

Ramfräst lucka i MDF 19 mm med vertikala spår utan profil.  
Vissa större luckstorlekar har fräst spår på baksida för att motverka att luckor slår sig över tid.

**Lucka Tiby:**

Ramfräst lucka i MDF 19 mm med vertikala spår utan profil.  
Vissa större luckstorlekar har fräst spår på baksida för att motverka att luckor slår sig över tid.

**Lucka Sundby:**

Ramfräst lucka i MDF 19 mm. Snedställd fräst innerprofil mot spegelfräsningen.  
Vissa större luckstorlekar har fräst spår på baksida för att motverka att luckor slår sig över tid.

Knoppar/Handtag: Dragknoppar eller handtag ingår ej som standard till luckor och lådor.

Uppdaterad 2018-04-16