

## STOMMAR

1. Skåpsidor levereras med 18 mm vit melaminbelagd spånskiva. Botten och tak med 18 mm vit melaminbelagd spånskiva. Samtliga skåpsidor är, genom 5 mm hål på insidorna, förberedda för montering av hyllor, lådor m.m. enligt svensk standard. Hyllor i skåp är flyttbara i höjdlid i intervaller på 32 mm. Framkanter är försedda med 0,8 mm ABS list. Skåpen är tillverkade i undermått i bredd om 1 mm (+ - 1 mm).

2. Ryggar: 3,2 mm vit lackad board i samtliga skåp.

3. Fästregel: samtliga skåp massiv gran 40x20.

4. Framkantsregel och mellanliggare bänkskåp: melaminbelagd spånskiva 18x100.

5. Hylla till bänk-, vägg- och högskåp: 16 mm vit melaminbelagd spånskiva. Framkanten är försedd med vit melaminlist. Hyllor monteras med metalltapp och hyllsäkring i transparent nylon.

6. Låda: Tandembox Intivo. Fullutdragslåda med Blumotion dämpning och Blumatic självstängning. Bärförmåga 30 kg. Dolt montering. Montering av frontbeslag utan verktyg. Justering i sid- och höjdlid. Lådsidor av vitlackerad stålplåt. Botten av vit melaminbelagd spånskiva 16 mm. Utdrag/Grytvagn med förhöjningsidor boxcap av vitlackerad stålplåt lika lådsidor. Som tillval finns massiv bok.

7. Klädstänger: Grå epoxylackerade ovala metallrör, flyttbara i höjdlid. Hållare av plast.

8. Städskåpsinredning: Låsbart utrymme av styrenplast och flyttbara backar av styrenplast. Vertikalt placerad ram med krokar och slanghållare av grå epoxylackerad metallkonstruktion med strykbrädesållare.

9. Förbindningsskruv av metall ingår i skåpleveransen, typ gipsskruv.

10. Gångjärn: Dolt helmetallgångjärn i snäppmodell med inbyggd stängningsfunktion och dämpning, justerbar i höjd-, sid- och djupled. Öppningsvinkel 95°.

11. Emballage: Engångsemballage ingår.

Luckor och lådfronter är monterade men är ej borrade för handtag.

## TILLBEHÖR

*Se även information om färg under LUCKOR avseende detaljer och tillbehör*

12. Sparksocklar: 16 mm melaminbelagd spånplatta. Höjd 148 mm, kantlistade kortsidor. Levereras lösa.

Finns även som utanpåliggande variant i mdf. Sockel kan förses med transparent u-profil som fuktskydd.

13. Takanslutning: 16 mm melaminbelagd spånplatta. Takanslutningens höjd anpassas till varierande våningshöjder. Listad 3 kanter.

14. Passbitar: 16 mm melaminbelagd spånplatta. Listad 3 kanter.

15. Kakellist: foliebelagd spånskiva. Höjd 55 resp. 105 mm. Fals 10 x 10 mm.

16. Ljusrampslist: Profilerad, vitmålad mantlad folie på 16 mm MDF-board. Höjd 60 mm.

17. Krönlist: Målad krönlist av mantlad MDF-board.

18. Baldakiner: Målad baldakin av 18 mm melaminbelagd spånskiva vit alt. i MDF. Urtag för belysning mot tillägg.

## LUCKOR

*Vid målning av luckor och detaljer samt tillbehör används vattenbaserad färg.*

Lucka Sjö:  
MDF 19mm slät med bruten kant.

Lucka Näs:  
Melaminbelagd spånplatta 19 mm med hetluftapplicerad kantlist i ABS.

Lucka Bris:  
MDF 19mm ramfräst lucka med spegel. Ram har bruten ytter-och innerprofil.  
Vissa större luckstorlekar har fräst spår på baksida för att motverka att luckor slår sig över tid.

Lucka Äng:  
MDF 19 mm ramfräst lucka med spegel. Bruten ytterkant och profilfräst innerkant.  
Vissa större luckstorlekar har fräst spår på baksida för att motverka att luckor slår sig över tid.

Knoppar/Handtag: Dragknoppar eller handtag ingår ej som standard till luckor och lådor.

Uppdaterad 2018-09-19