

# MATERIALSPECIFIKATION

Hagaköket Lantkök

## STOMMAR

1. Skåpsidor levereras med 18 mm vit melaminbelagd spånskiva. Botten och tak med 18 mm vit melaminbelagd spånskiva. Samtliga skåpsidor är, genom 5 mm hål på insidorna, förberedda för montering av hyllor, lådor m.m. enligt svensk standard. Hyllor i skåp är flyttbara i höjddled i intervaller på 32 mm. Framkanter är försedda med 0,8 mm ABS list. Skåpen är tillverkade i undermått i bredd om 1 mm (+ - 1 mm).
  2. Ryggar: 3,2 mm vit lackad board i samtliga skåp.
  3. Fästregel: samtliga skåp massiv gran 40x20.
  4. Framkantsregel och mellanliggare bänkskåp: melaminbelagd spånskiva 18x100.
  5. Hylla till bänk-, vägg- och högskåp: 16 mm vit melaminbelagd spånskiva. Framkanten är försedd med vit melaminlist. Hyllor monteras med metalltapp och hyllsäkring i transparent nylon.
  6. Låda: Avantech YOU, Fullutdragslåda med självstängning. Bärförmåga 30 kg. Dold montering. Montering av frontbeslag utan verktyg. Justering i sid- och höjddled. Lådsidor av antracit lackerad metall. Botten av grå melaminbelagd spånskiva 16 mm.
  7. Klädstänger: Grå epoxylackerade ovala metallrör, flyttbara i höjddled. Hållare av plast.
  8. Städskåpsinredning: Låsbart utrymme av styrenplast och flyttbara backar av styrenplast. Vertikalt placerad ram med krok och slanghållare av grå epoxylackerad metallkonstruktion med strykbrädeshållare.
  9. Förbindningsskruv av metall ingår i skåpleveransen, typ gipsskruv.
  10. Gångjärn: Dolt helmetallgångjärn i snäppmodell med inbyggd stängningsfunktion och dämpning, justerbar i höjd-, sid- och djupled. Öppningsvinkel 95°.
  11. Emballage: Engångsemballage ingår.
- Luckor och lådfronter är monterade men är ej borrade för handtag.

# MATERIALSPECIFIKATION

Hagaköket Lantkök

## TILLBEHÖR

Se även information om färg under LUCKOR avseende detaljer och tillbehör

12. Sparksocklar: 16 mm melaminbelagd spånplatta. Höjd 148 mm, kantlistade kortsidor. Levereras lösa. Finns även som utanpåliggande i mdf. Sockel kan förses med transparent u-profil som fuktskydd.

13. Takanslutning: 16 mm melaminbelagd spånplatta. Takanslutningens höjd anpassas till varierande våningshöjder. Listad 3 kanter.

14. Passbitar: 16 mm melaminbelagd spånplatta. Listad 3 kanter.

15. Kakellist: foliebelagd spånskiva. Höjd 55 resp. 105 mm. Fals 10 x 10 mm.

16. Ljusrampslist: Profilerad, vitmålad mantlad folie på 16 mm MDF-board. Höjd 60 mm.

17. Krönlist: Målad krönlist av mantlad MDF-board.

18. Baldakiner: Målad baldakin av 18 mm melaminbelagd spånskiva vit alt. i MDF. Urtag för belysning mot tillägg.

## LUCKOR

Vid målning av luckor och detaljer samt tillbehör används vattenbaserad färg.

Lucka Sjö: MDF 19mm slät med bruten kant.

Lucka Näs: Melaminbelagd spånplatta 19 mm med hetluftapplicerad kantlist i ABS.

Lucka Bris: MDF 19mm ramfräst lucka med spegel. Ram har bruten ytter-och innerprofil. Vissa större luckstorlekar har fräst spår på baksida för att motverka att luckor slår sig över tid.

Lucka Äng: MDF 19 mm ramfräst lucka med spegel. Bruten ytterkant och profilfräst innerkant. Vissa större luckstorlekar har fräst spår på baksida för att motverka att luckor slår sig över tid. Knoppar/Handtag: Dragknoppar eller handtag ingår ej som standard till luckor och lådor.

Lucka Dimma: Täcklaserad 19mm ramspegellucka och rak innerprofil där askådringen syns i standard eller valfri kulör (smal rambredd, 60mm)

Lucka Fjäll: Täcklaserad 19mm ramspegellucka och rak innerprofil där askådringen syns i standard eller valfri kulör

# MATERIALSPECIFIKATION

Hagaköket Lantkök

Lucka Frost: Täcklaserad 19mm slätlucka där askådringen syns i standard eller valfri kulör

Lucka Skog: Täcklaserad 19mm ramspegellucka och rak innerprofil där askådringen syns i standard eller valfri kulör OBS! Överfalsad lucka.

Uppdaterad 2023-12-21