

MATERIALSPECIFIKATION

Hagaköket Snabbsortiment

STOMMAR

1. Skåpsidor levereras med 18 mm spånskiva belagd med vit melamin. Botten och tak med 18 mm spånskiva belagd med vit melamin.
2. Samtliga skåpsidor är, genom 5 mm hål på insidorna, förberedda för montering av hyllor, backar, lådor m.m. enligt svensk standard. Hyllor och backar i skåp är flyttbara i höjdlid i intervaller på 32 mm. Framkanter är försedda med list av abs. Skåpen är tillverkade i undermått med 1 mm + - 0,2 mm.
3. Ryggar: 3,2 mm lackad vit board i samtliga skåp.
4. Fästregel: Samtliga skåp i melamin 18x110mm
5. Framkantsregel: Bänkskåp melamin 18x110mm
6. Hylla till bänk-, vägg- och högskåp: 16 mm spånskiva belagd med vit melamin. Framkanten är försedd med melaminlist. Hyllor monteras med metalltapp och hyllsäkring i transparent nylon.
7. Låda: Atira vit. Fullutdragslåda med självstängning. Bärförmåga 30 kg. Dold montering. Montering av frontbeslag utan verktyg. Justering i sid- och höjdlid. Lådsidor av vitlackerad metall. Botten av vit melaminbelagd spånskiva 16 mm.
8. Utdrag/Grytvagn: Atira vit, självstängande fullutdrag med reling. Bärförmåga 30kg
9. Hyllor i grytskåp samt backar i llinneskåp: Gallerhyllor och trådbackar av grå epoxy lackerad tråd. Glidlistor av grå epoxylackerad metall.
10. Backar till garderob: Trådbackar av grå epoxylackerad tråd. Glidlistor av grå epoxylackerad metall.
11. Klädstänger: Grå epoxylackerade ovala metallrör, flyttbara i höjdlid. Hållare av plast.
12. Städskåpsinredning: Låsbart utrymme av styrenplast och flyttbara backar av styrenplast. Vertikalt placerad ram med krokor och slanghållare av grå epoxylackerad metallkonstruktion med strykbrädshållare
13. Gångjärn: Dolt helmetallgångjärn i snäppmodell med inbyggd stängningsfunktion och dämpning. Justerbar i höjd-, sid- och djupled. Öppningsvinkel 110°.
14. Emballage: Engångsemballage ingår.

MATERIALSPECIFIKATION

Hagaköket Snabbsortiment

TILLBEHÖR

15. Sparksocklar/passbit: 16 mm spånskiva belagd med vit melamin som målas en gång i vit kulör. Höjd 148 mm. Levereras lösa, kantlistade på en långsida och gavlar med vit melaminlist. Finns även i folierad vit. Hörn- och skarvprofil av plast. Sockel kan förses med transparent u-profil som fuktskydd.

16. Takanslutning: 16 mm spånskiva belagd med vit melamin som täckmålas en gång med vit färg. Hörn och skarvprofiler av plast. Listad på tre kanter.

17. Tillbehör i MFC 16 mm

18. Kakellist: foliebelagd spånskiva färg vit även gavlar. Höjd 50mm. Fals 10 x 10 mm.

19. Ljusrampslist: Profilerad, mantlad MDF-board, vit.

20. Bänkskivor: Tjocklek 30 mm högtryckslaminat 0,6 mm belagda med kantlister av laminat.

21. Stödsidor, passbitar och socklar målas med vattenbaserad vit färg. Framsida spacklas sen valsas med en grund, en pigmentgrund och en pigmenttopp. Stödsidornas kanter handsprutas .

22. Knoppar/Handtag: Dragknoppar eller handtag ingår ej som standard till luckor och lådor.

LUCKOR

23. Lucka Tuna: 16mm målad mdf. Målad med vattenbaserad vit färg. Lackeras en gång grundlack och en gång topplack på fram respektive baksida och kant. Luckor med vitrin har klarglas som fästs med silikon/lim.

24. Lucka Ideal i MDF 16mm som målas med vattenbaserad vit färg. Framsida och baksida spacklas sen valsas med två pigmentgrunder och en pigmenttopp. Kanterna handsprutas två gånger.

25. Lucka Tierp 16mm MFC kantad med färgmatchad ABS-list.