

MATERIALSPECIFIKATION

Hagaköket Standard

STOMMAR

1. Skåpsidor levereras med 18 mm spånskiva belagd med vit melamin. Botten och tak med 18 mm spånskiva belagd med vit melamin.
2. Samtliga skåpsidor är, genom 5 mm hål på insidorna, förberedda för montering av hyllor, backar, lådor m.m. enligt svensk standard. Hyllor och backar i skåp är flyttbara i höjdlid i intervaller på 32 mm. Framkanter är försedda med list av abs. Skåpen är tillverkade i undermått med 1 mm + - 0,2 mm.
3. Ryggar: 3,2 mm lackad vit board i samtliga skåp.
4. Fästregel: Samtliga skåp i melamin 18x110mm
5. Framkantsregel: Bänkskåp melamin 18x110mm
6. Hylla till bänk-, vägg- och högskåp: 16 mm spånskiva belagd med vit melamin. Framkanten är försedd med melaminlist. Hyllor monteras med metalltapp och hyllsäkring i transparent nylon.
7. Låda: Atira vit. Fullutdragslåda med självstängning. Bärförmåga 30 kg. Dold montering. Montering av frontbeslag utan verktyg. Justering i sid- och höjdlid. Lådsidor av vitlackerad metall. Botten av vit melaminbelagd spånskiva 16 mm.
8. Utdrag/Grytvagn: Atira vit, självstängande fullutdrag med reling. Bärförmåga 30kg
9. Hyllor i grytskåp samt backar i lanneskåp: Gallerhyllor och trådbackar av grå epoxy lackerad tråd. Glidlistor av grå epoxylackerad metall.
10. Backar till garderob: Trådbackar av grå epoxylackerad tråd. Glidlistor av grå epoxylackerad metall.
11. Klädstänger: Grå epoxylackerade ovala metallrör, flyttbara i höjdlid. Hållare av plast.
12. Städskåpsinredning: Låsbart utrymme av styrenplast och flyttbara backar av styrenplast. Vertikalt placerad ram med krok och slanghållare av grå epoxylackerad metallkonstruktion med strykbrädshållare
13. Gångjärn: Dolt helmetallgångjärn i snäppmodell med inbyggd stängningsfunktion och dämpning. Justerbar i höjd-, sid- och djupled. Öppningsvinkel 110°.
14. Emballage: Engångsemballage ingår.

MATERIALSPECIFIKATION

Hagaköket Standard

TILLBEHÖR

15. Sparksocklar/passbit: 16 mm spånskiva belagd med vit melamin som målas en gång. Höjd 148 mm. Levereras lösa, kantlistade på en långsida samt gavlar med melaminlist. Finns även i folierad vit. Hörn- och skarvprofil av plast. Sockel kan förses med transparent u-profil som fuktskydd.

16. Takanslutning: 16 mm spånskiva belagd med vit melamin som täckmålas en gång. Hörn och skarvprofiler av plast. Listad på tre kanter.

17. Kakellist: foliebelagd spånskiva färg. Höjd 50mm. Fals 10 x 10 mm.

18. Ljusrampslist: Profilerad, mantlad MDF-board.

19. Stödsidor, passbitar och socklar målas med vattenbaserad färg.

LUCKOR

Lucka Aspnäs:
MDF 19 mm med upphöjd spegel.

Lucka Ballad:
MDF 19 mm med urfräst grepp.

Lucka Björklinge
Fanerad ramlucka 19mm med rak innerprofil i täcklaserad ask. Ram 80mm.

Lucka Capella:
Slätfanerad lucka 22 mm. Massiv kantlist med urfräst grepp.

Lucka Cymbal:
Högtryckslaminat som limmas på en 22 mm spånskiva med massiva kantlister, med urfräst grepp.

Lucka Dalboda:
Profilfräst i MDF-board med pärlspont 16 mm.

Lucka Ekeby:
Profilfräst i MDF-board: 16 mm med rundad profil.

Lucka Granlunda
Fanerad ramlucka 19mm med rak innerprofil i täcklaserad ask. Ram 60 mm.

MATERIALSPECIFIKATION

Hagaköket Standard

Lucka Husby

Ram i massivträ 75x19 mm utan profil. Slät spegel tillverkas av fanerad spånskiva 8 mm.

Lucka Högsbo

Slätfanerad lucka 19 mm bestående av kärna 18 mm spånskiva i täcklaserad ask.

Lucka Ingbo

Slät lucka 19 mm, spånskiva med högtryckslaminat med kantlist.

Lucka Kryssbo:

Profilfräst 20 mm i treskiktlimmade massiva stavar.

Lucka Lundbo

Högtryckslaminat som limmas på en 19 mm spånskiva med 15 mm massiv kantlist.

Lucka Lyan:

Slät lucka i MDF 19 mm med fasad profil.

Vissa större luckstorlekar har fräst spår på baksida för att motverka att luckor slår sig över tid.

Lucka Sala:

Ramfräst lucka i MDF 19 mm med vertikala spår utan profil.

Lucka Sundby:

Ramfräst lucka i MDF 19 mm. Snedställd fräst innerprofil mot spegelfräsningen.

Vissa större luckstorlekar har fräst spår på baksida för att motverka att luckor slår sig över tid.

Lucka Tiby:

Ramfräst lucka i MDF 19 mm med fräst dekorspår och innerkant på ramen.

Vissa större luckstorlekar har fräst spår på baksida för att motverka att luckor slår sig över tid.

Lucka Tärnsjö

Slät lucka 17,4 mm, spånskiva med högtryckslaminat, hetluftskantad med ABS list.

Lucka Vendel:

Profilfräst lucka i MDF 19 mm med överfals. Rundad kantprofil.

Vissa större luckstorlekar har fräst spår på baksida för att motverka att luckor slår sig över tid.

Lucka Vreta:

Ram i massivträ 86x19 mm med profilerad innerkant på ramen.

Slät spegel tillverkas av fanerad MDF-board 6 mm

Lucka Västerbo

Profilfräst i MDF-board: 19 mm.

Lucka Åby björk:

16 mm MFC kantad med färgad ABS list

MATERIALSPECIFIKATION

Hagaköket Standard

Lucka Åby ek:
16 mm MFC kantad med färgad ABS list

Lucka Ärligbo:
Slätfanerad lucka med stomme bestående av 18 mm spånskiva som kantlistas med 6 mm massiv list.

Lucka Östa:
Ramfräst lucka i MDF 19 mm med vertikala spår utan profil.
Vissa större luckstorlekar har fräst spår på baksida för att motverka att luckor slår sig över tid.

Lucka Morgongåva
Ramfräst lucka i MDF 19 mm utan dekorspår med innerkant på ramen.
Vissa större luckstorlekar har fräst spår på baksida för att motverka att luckor slår sig över tid.

Lucka Skärsjö
Ramfräst lucka i MDF 19 mm utan dekorspår och utan profil.

Lucka Molnebo
Profilfräst i MDF-board: 16 mm.

Knoppar/Handtag: Dragknoppar eller handtag ingår ej som standard till luckor och lådor.

Uppdaterad 2023-08-25